

Instrukcja użytkowania: Thixotrope (zagęszczacz) do gipsu polimerowego A-STONE

Cechy i zalety: - Precyzyjna kontrola konsystencji: Umożliwia dostosowanie lepkości mieszanki do specyficznych potrzeb projektu.

- **Wszechstronność zastosowania:** Idealny do skomplikowanych form, powierzchni pionowych oraz laminowania.
- **Poprawa jakości wykończenia:** Zapobiega prześwitywaniu wzmocnień szklanych, co przekłada się na estetyczny wygląd finalnego produktu.

Instrukcja użytkowania:

Przygotowanie mieszanki: 1. **Dodawanie Thixotrope:** Po połączeniu komponentów A i B gipsu polimerowego A-STONE, dodaj Thixotrope do mieszanki. 2. **Proporcje:** Zaleca się dodawanie od 2 g do 6 g Thixotrope na 1 kg mieszanki, w zależności od pożądanej konsystencji. 3. **Mieszanie:** Użyj mieszadła mechanicznego, aby dokładnie wymieszać dodatek z mieszanką, zapewniając jej jednorodność i odpowiednią lepkość.

Aplikacja: 1. **Formowanie:** Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji, przystąp do formowania lub laminowania zgodnie z wymaganiami projektu. 2. **Nakładanie na powierzchnie pionowe:** Dzięki zwiększonej lepkości mieszanki możliwe jest nakładanie jej na powierzchnie pionowe bez obawy o spływanie materiału.

Środki ostrożności: - **Dokładne odmierzanie:** Przestrzegaj zalecanych proporcji dodatku, aby uniknąć nadmiernego zagęszczenia mieszanki. - **Przechowywanie:** Przechowuj Thixotrope w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ciepła. - **Bezpieczeństwo pracy:** Podczas przygotowywania i aplikacji mieszanki stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.

Uwagi: - **Testowanie:** Przed przystąpieniem do właściwej produkcji zaleca się przeprowadzenie próbnej mieszanki w celu określenia optymalnej ilości Thixotrope dla danego zastosowania. - **Warunki otoczenia:** Pamiętaj, że temperatura i wilgotność otoczenia mogą wpływać na konsystencję i czas wiązania mieszanki.

Stosując Thixotrope (zagęszczacz) do gipsu polimerowego A-STONE zgodnie z powyższymi instrukcjami, uzyskasz pełną kontrolę nad konsystencją mieszanki, co pozwoli na realizację nawet najbardziej wymagających projektów z zachowaniem najwyższej jakości wykończenia.